

RAVAS-TOUCH GMP

Higiénikus rozsdamentes acél kézi raklapemelő



ELŐNYÖK

Minimális karbantartás, könnyű tisztítás és magas korrózióállóság

100% -ban rozsdamentes acélból készült, 304L (1.4307) vagy 316L (1.4404), beleértve az összes hidraulikus alkatrészt

Nyitott alvázszerkezet, zárt villapapucs, a maximális higiénia érdekében

A hidraulikus berendezés élelmiszer minőségű olajat tartalmaz

Folyamatos, polírozott hegesztések

Elektropolírozott felületek

Higiénikus

Európai gyártás



RAVAS

FUNKCIÓK

- Automatikus és kézi nulla korrekció
- Bruttó/nettó mérés
- Automatikus és kézi tárazás az érintő kijelzőn
- Alfanumerikus kódok bevitele
- Súlyösszegzés automatikus sorszámozással
- Darabszámlálás mintavételezéssel vagy darabsúlyok bevitelével
- Hiba üzenetek a kijelzőn
- Beépített óra
- USB port az adatgyűjtéshez

MŰSZAKI ADATOK

Méréshatár	2,000 kg
Változó osztásérték:	0 - 2000 kg: között 0.1 kg 200 - 400 kg: között 0.2 kg 400 - 2,000 kg: között 0.5 kg
Max. mérési hiba	0.08% a mért értékhez viszonyítva
Kijelző	18 cm / 7.1 inch, nagy felbontású érintő kijelző
Védettség	mérő cellák IP67, kijelző IP65
Akkumulátor	12V, 4 db cserélhető 6V-4,8Ah akkumulátorral
Akku üzemideje	12 óra, 6 óra töltési idő
Töltő	230V NiMH töltő, alaptartozék
Kormányzott kerék	nylon
Teher kerekek	nylon, szimplagörgős
Pumpa	ergonomikus emelés
Önsúly	170 kg


HIGIÉKUS FELÉPÍTÉS

- Vízálló csapágyak
- Minden mozgó alkatrész polimer csapágyazású, kenésmentes
- Műanyag borítású rozsdamentes acélkábel (lánc nélkül)
- Belső műszerfal be-/kikapcsoló gombbal, biztosítókkal és USB-csatlakozóval
- Teljesen szilikonmentes

OPCIÓK*

- Ügyfélspecifikus szoftver
- 4 extra cserélhető akkumulátor
- (belső) USB kimenet a mérési adatok mentéséhez
- Külső Bluetooth nyomtató
- Bluetooth vagy WLAN kimenet
- Hitelesített kivitel, OIML III
- Forgatható kijelző
- 0,1 kg osztásérték, maximum 1.000 kg méréshatár

MÉRETEK MM-BEN



A	Villa hossza	1150
B	Villa szélessége	160
C	Villa minimum magassága	90
	Villa alatti hely	20
D	Villa maximum magassága	205
	Emelési magasság	120
E	Villák fölötti szélesség	550
F	Kijelző magassága	1225



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200